

お部屋の環境をアイコンでお知らせ

風邪引き
注意



暖房を
つけましょう

乾燥肌
注意



加湿器で湿度を
上げましょう

カビ・ダニ
注意



窓を開けて空気を
入替えましょう

熱中症
注意



冷房を
つけましょう

KS オリジナルモデル
ケーススタンキ

置き・掛け兼用
電波時計

ケースデンキ
オリジナル
ポイント

大きくて
見やすい
アイコン



IDL-105KSJ-7JF (ホワイト/樹脂)

オープン価格+税

サイズ: H173×W260×D91mm (スタンド使用時)/重量: 550g

KS オリジナルモデル
ケーススタンキ

目覚まし時計
電波時計



DQL-225KSJ-7JF (ホワイト/樹脂)

オープン価格+税

サイズ: H116×W150×D70mm/重量: 315g



DQL-215KSJ-7JF (ホワイト/樹脂)

オープン価格+税

サイズ: H88×W116×D71mm/重量: 225g

<IDL-105>

●本体一体型自立スタンド付き

<DQL-225・DQL-215>

●電子音アラーム (鳴り方が5段階に変わる)

●止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能

●LEDライト (残照機能つき)

<共通仕様>

●電波受信機能: 自動受信、手動受信

●電波受信マーク表示 ●電波受信インジケーター

●温度計測機能 ●湿度計測機能

●月・日・曜日表示 ●フルオートカレンダー

●12/24時間制表示切替 ●電池寿命約1年

●使用電池単3形マンガン乾電池 (R6P) ×2

【電波受信精度について】

●電波時計は正確な日本標準時を受信していますが、時計内部の時刻演算処理等により、時刻表示に1秒未満のタイムラグが生じます。●標準電波 (40kHz/60kHz) は独立行政法人情報通信研究機構 (NICT) によって運営されています。送信施設の整備などの都合により、標準電波を停波される場合があります。●季節や天候、時間帯、地形、建物の影響により、標準電波を受信できない場合があります。●電波受信が行われな場合は、通常のクォーツ精度で動作します。<クロック> 平均月差±30秒。モデルによって異なります。●この製品は、日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。海外でのご使用には対応していません。

CASIO